FKDv 4523

Armario frigorífico expositores ventilados
PremiumPlus

German Engineering

LED



Capacidad bruta/útil	441/422 l
Medidas exteriores en mm	600/696/2027
Medidas interiores en mm	456/516/1804
Clase de eficiencia energética	D [1]
Consumo energético en 365 días	687 kWh [2]
Clase climática (directiva energética)	CC2
Clase de temperatura (directiva energética)	K4
Franja de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C [3]
Refrigerante	R 600a
Nivel de ruido	52 dB(A)
Potencia nominal	1,5 A
Frecuencia / tensión	50 Hz / 220-240 V~
Emisión de calor	742 kJ/h
Sistema refrigerante	dinámico
Descongelación	automático
Gama de temperaturas	+2 °C a +12 °C
Material de la carcasa / color	Acero / negro
Material de la puerta / color	Puerta de cristal aislante con marco de aluminio / negro
Material de los recipientes interiores	Polietileno plata
Tipo de mando	Pantalla LED de 7 segmentos con teclas
Indicación de la temperatura	interior digital
Iluminación interior	Columna de luz LED a ambos lados, conmutable de forma independiente
Estantes regulables	6
Material de estantes	Rejillas revestidas de materia plástica
Carga PET de 0,5 l/Facing PET de 0,5 l	304/7
Carga lata de 0,33 l/Facing lata de 0,33 l	608/7
Capacidad de carga de estantes	45 kg
Tirador	Tirador de aluminio macizo
Clase de candado	mecánico
Puerta con mecanismo de cierre auto.	sí
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Peso bruto/neto	92,4/87,4 kg
EAN-Nr.	9005382264751

[1] De acuerdo con el Reglamento de la UE 2019/2018.
[2] Medido según la norma EN 16902:2016.
[3] Indica la temperatura ambiente a la que el aparato puede funcionar con seguridad.

LIEBHERR