

MRFvg 4011

Refrigerador con enfriamiento
circulación de aire
Perfection



Capacidad bruta/útil	400/286 l
Medidas exteriores en mm	597/654/1884
Medidas interiores en mm	475/423/1659
Clase de eficiencia energética	
Consumo energético en 365 días	433 kWh ²
Clase climática (directiva energética)	CC2
Clase de temperatura (directiva energética)	K4
Franja de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ³
Refrigerante	R 600a
Nivel de ruido	50 dB(A)
Potencia nominal	2,0 A
Frecuencia / tensión	50 Hz / 220-240 V~
Emisión de calor	346 kJ/h
Sistema refrigerante	dinámico
Descongelación	automático
Gama de temperaturas	-2 °C a +15 °C
Material de la carcasa / color	Acero / negro
Material de la puerta / color	Puerta de cristal aislante con marco de aluminio / negro
Material de los recipientes interiores	Polietileno plata
Tipo de mando	Pantalla monocromática, botones táctiles
Indicación de la temperatura	exterior digital
Iluminación interior	Columna de luz LED a ambos lados, conmutable y atenuable de forma independiente
Alarma en caso de fallo	óptico y acústico
Tipo de conectividad	SmartModule
Solución de conectividad	Reequipable
Interface	WLAN/LAN (opcional)
Estantes regulables	5
Material de estantes	Rejillas revestidas de materia plástica
Carga PET de 0,5 l/Facing PET de 0,5 l	253/7
Carga lata de 0,33 l/Facing lata de 0,33 l	506/7
Capacidad de carga de estantes	45 kg
Tirador	Asa empotrada
Clase de candado	electrónico, con control remoto
Puerta con mecanismo de cierre auto.	sí
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Peso bruto/neto	85,8/81,6 kg
EAN-Nr.	9005382232293

¹ De acuerdo con el Reglamento de la UE 2019/2018.

² Medido según la norma EN 16902:2016.

³ Indica la temperatura ambiente a la que el aparato puede funcionar con seguridad.