

# FRPSvh 1412

Refrigerador GN 2/1 enfriamiento  
circulación de aire  
Perfection



|                                             |                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad bruta/útil                        | 1414/1096 l                                                                                         |
| Medidas exteriores en mm                    | 1427/867/2115                                                                                       |
| Medidas interiores en mm                    | 1239/650/1512                                                                                       |
| Clase de eficiencia energética              |  <sup>1</sup>    |
| Consumo energético en 365 días              | 1134 kWh                                                                                            |
| Clase climática (directiva energética)      | 4                                                                                                   |
| Clase de temperatura (directiva energética) | M1                                                                                                  |
| Franja de temperatura ambiente              | +10 °C a +40 °C <sup>2</sup>                                                                        |
| Refrigerante                                | R 290                                                                                               |
| Nivel de ruido                              | 60 dB(A)                                                                                            |
| Potencia nominal                            | 4,0 A                                                                                               |
| Frecuencia / tensión                        | 50 Hz / 220-240 V~                                                                                  |
| Emisión de calor                            | 650 kJ/h                                                                                            |
| Sistema refrigerante                        | dinámico                                                                                            |
| Descongelación                              | automático                                                                                          |
| Gama de temperaturas                        | +1 °C a +15 °C                                                                                      |
| Material de la carcasa / color              | Acero al cromo-níquel (1.4301 / AISI 304) / acero inoxidable                                        |
| Material de la puerta / color               | Puerta de vidrio aislante con marco de acero al cromo-níquel (1.4301 / AISI 304) / acero inoxidable |
| Material de los recipientes interiores      | Acero al cromo-níquel (1.4301 / AISI 304)                                                           |
| Tipo de mando                               | Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe                                                             |
| Indicación de la temperatura                | exterior digital                                                                                    |
| Iluminación interior                        | Columna de luz LED a ambos lados, conmutable de forma independiente                                 |
| Alarma en caso de fallo                     | óptico y acústico                                                                                   |
| Tipo de conectividad                        | SmartModule                                                                                         |
| Solución de conectividad                    | Integrado, desmontable                                                                              |
| Interface                                   | WLAN/LAN                                                                                            |
| Estantes regulables                         | 8                                                                                                   |
| Material de estantes                        | Rejillas revestidas de materia plástica                                                             |
| Capacidad de carga de estantes              | 60 kg                                                                                               |
| Altura de patas regulables                  | 115-175 mm                                                                                          |
| Tirador                                     | Tirador                                                                                             |
| Clase de candado                            | mecánico                                                                                            |
| Puerta con mecanismo de cierre auto.        | sí                                                                                                  |
| Sentido de apertura de puerta               | lado izquierda / lado derecha                                                                       |
| Peso bruto/neto                             | 262/242,2 kg                                                                                        |
| EAN-Nr.                                     | 9005382248416                                                                                       |

<sup>1</sup> De acuerdo con el Reglamento UE 2015/1094-IV.  
<sup>2</sup> Indica la temperatura ambiente a la que el aparato puede funcionar con seguridad.