MRFvd 5501

Refrigerador con enfriamiento circulación de aire

Performance

German Engineering

LED



Capacidad bruta/útil	544/432 l
Medidas exteriores en mm	747/769/1684
Medidas interiores en mm	625/536/1459
Clase de eficiencia energética	B [1]
Consumo energético en 365 días	388 kWh [2]
Clase climática (directiva energética)	CC3
Clase de temperatura (directiva energética)	K4
Franja de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C [3]
Refrigerante	R 600a
Nivel de ruido	50 dB(A)
Potencia nominal	2,0 A
Frecuencia / tensión	50 Hz / 220-240 V~
Sistema refrigerante	dinámico
Descongelación	automático
Gama de temperaturas	+1 °C a +15 °C
Material de la carcasa / color	Acero / gris
Material de la puerta / color	Acero / gris
Material de los recipientes interiores	Polietileno blanco
Tipo de mando	Mando giratorio con termómetro digital
Indicación de la temperatura	exterior digital
Iluminación interior	LEDs en el techo
Estantes regulables	4
Material de estantes	Rejillas revestidas de materia plástica
Carga PET de 0,5 l/Facing PET de 0,5 l	354/9
Carga lata de 0,33 l/Facing lata de 0,33 l	708/9
Capacidad de carga de estantes	60 kg
Tirador	Asa empotrada
Clase de candado	mecánico
Puerta con mecanismo de cierre auto.	sí
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Peso bruto/neto	79,1/75 kg
EAN-Nr.	9005382232392

[1] De acuerdo con el Reglamento de la UE 2019/2018.
[2] Medido según la norma EN 16902:2016.
[3] Indica la temperatura ambiente a la que el aparato puede funcionar con seguridad.

LIEBHERR