

FKDv 4203

Armario frigorífico expositores ventilados
Comfort



Capacidad bruta/útil	403/385 l
Medidas exteriores en mm	600/687/2010
Medidas interiores en mm	456/516/1660
Clase de eficiencia energética	
Consumo energético en 365 días	527 kWh ²
Clase climática (directiva energética)	CC2
Clase de temperatura (directiva energética)	K4
Franja de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ³
Refrigerante	R 600a
Nivel de ruido	52 dB(A)
Potencia nominal	1,5 A
Frecuencia / tensión	50 Hz / 220-240 V~
Emisión de calor	634 kJ/h
Sistema refrigerante	dinámico
Descongelación	automático
Gama de temperaturas	+2 °C a +12 °C
Material de la carcasa / color	Acero / blanco
Material de la puerta / color	Puerta de cristal aislante con marco de plástico / blanco
Material de los recipientes interiores	Polietileno blanco
Tipo de mando	Mando giratorio
Indicación de la temperatura	interior analógica
Iluminación interior	Iluminación LED de techo, conexión de forma independiente
Estantes regulables	5
Material de estantes	Rejillas revestidas de materia plástica
Carga PET de 0,5 l/Facing PET de 0,5 l	256/7
Carga lata de 0,33 l/Facing lata de 0,33 l	512/7
Capacidad de carga de estantes	45 kg
Tirador	Tirador tubular ergonómico
Clase de candado	mecánico
Puerta con mecanismo de cierre auto.	sí
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Peso bruto/neto	87,2/78,7 kg
EAN-Nr.	9005382264690

¹ De acuerdo con el Reglamento de la UE 2019/2018.
² Medido según la norma EN 16902:2016.
³ Indica la temperatura ambiente a la que el aparato puede funcionar con seguridad.