MRFvc 5511

Refrigerador con enfriamiento circulación de aire

Performance

German Engineering

LED



Capacidad bruta/útil	569/432 l
Medidas exteriores en mm	747/769/1684
Medidas interiores en mm	625/536/1459
Clase de eficiencia energética	C [1]
Consumo energético en 365 días	536 kWh [2]
Clase climática (directiva energética)	CC2
Clase de temperatura (directiva energética)	K4
Franja de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C [3]
Refrigerante	R 600a
Nivel de ruido	50 dB(A)
Potencia nominal	2,0 A
Frecuencia / tensión	50 Hz / 220-240 V~
Sistema refrigerante	dinámico
Descongelación	automático
Gama de temperaturas	+2 °C a +9 °C
Material de la carcasa / color	Acero / blanco
Material de la puerta / color	Puerta de cristal aislante con marco de plástico / blanco
Material de los recipientes interiores	Polietileno blanco
Tipo de mando	Mando giratorio
Indicación de la temperatura	interior analógica
Iluminación interior	Iluminación LED de techo, conexión de forma independiente
Estantes regulables	4
Material de estantes	Rejillas revestidas de materia plástica
Carga PET de 0,5 l/Facing PET de 0,5 l	354/9
Carga lata de 0,33 l/Facing lata de 0,33 l	708/9
Capacidad de carga de estantes	60 kg
Tirador	Asa empotrada
Clase de candado	mecánico
Puerta con mecanismo de cierre auto.	sí
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Peso bruto/neto	96,3/91,4 kg
EAN-Nr.	9005382232538

[1] De acuerdo con el Reglamento de la UE 2019/2018.
[2] Medido según la norma EN 16902:2016.
[3] Indica la temperatura ambiente a la que el aparato puede funcionar con seguridad.

LIEBHERR