# FKDv 4503

## Armario frigorífico expositores ventilados
**Premium**

German Engineering

LED



| | |
|---|---|
| **Capacidad bruta/útil** | 441/422 l |
| **Medidas exteriores en mm** | 600/694/2027 |
| **Medidas interiores en mm** | 456/440/1800 |
| **Clase de eficiencia energética** | C [1] |
| **Consumo energético en 365 días** | 614 kWh [2] |
| **Clase climática (directiva energética)** | CC2 |
| **Clase de temperatura (directiva energética)** | K4 |
| **Franja de temperatura ambiente** | +10 °C a +40 °C [3] |
| **Refrigerante** | R 600a |
| **Nivel de ruido** | 52 dB(A) |
| **Potencia nominal** | 1,5 A |
| **Frecuencia / tensión** | 50 Hz / 220-240 V~ |
| **Emisión de calor** | 742 kJ/h |
| **Sistema refrigerante** | dinámico |
| **Descongelación** | automático |
| **Gama de temperaturas** | +2 °C a +12 °C |
| **Material de la carcasa / color** | Acero / gris |
| **Material de la puerta / color** | Puerta de cristal aislante con marco de aluminio / gris |
| **Material de los recipientes interiores** | Polietileno blanco |
| **Tipo de mando** | Mando giratorio |
| **Indicación de la temperatura** | interior analógica |
| **Iluminación interior** | Iluminación LED longitudinal de techo |
| **Estantes regulables** | 6 |
| **Material de estantes** | Rejillas revestidas de materia plástica |
| **Carga PET de 0,5 l/Facing PET de 0,5 l** | 304/7 |
| **Carga lata de 0,33 l/Facing lata de 0,33 l** | 608/7 |
| **Capacidad de carga de estantes** | 45 kg |
| **Tirador** | Tirador de aluminio macizo |
| **Clase de candado** | mecánico |
| **Puerta con mecanismo de cierre auto.** | sí |
| **Sentido de apertura de puerta** | derecha intercambiable |
| **Peso bruto/neto** | 90,6/85,7 kg |
| **EAN-Nr.** | 9005382264652 |

[1] De acuerdo con el Reglamento de la UE 2019/2018.
[2] Medido según la norma EN 16902:2016.
[3] Indica la temperatura ambiente a la que el aparato puede funcionar con seguridad.



LIEBHERR