

WFbli 7741

Armario profesional para vinos
Perfection



1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Presentation Light	Telescopic Rails	Touch & Swipe Display
eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					



Volumen	642 l
Botellas máx. de Burdeos 0,75 l	284 ¹
Medidas exteriores en mm	747/763/2044
Medidas interiores en mm	642/573/1830
Clase de eficiencia energética	 ²
Consumo energético en 365 días	121 kWh ³
Clase climática	SN-ST
Refrigerante	R 600a
Nivel de ruido	38 dB(A)
Potencia nominal	1,5 A
Frecuencia / tensión	50/60 Hz / 220-240 V~
Ventilador	sí
Suministro de aire fresco a través del filtro de carbón activo FreshAir	sí
Regulación de la humedad del aire mediante	HumiditySelect (dos posiciones: Standard y High)
Zonas de temperatura	1
Circuitos de frío regulables	1
Gama de temperaturas	+5 °C a +20 °C
Puerta	Puerta de vidrio aislante con marco negro
Laterales	negro
Tipo de control/posición	Pantalla TFT a color de 2,4" / En la puerta
Manejo del sistema de control	Touch & Swipe
Alarma en caso de fallo	óptico y acústico
Material de los recipientes interiores	Plástico, gris grafito
Iluminación interior	Luz LED en ambos lados
se puede conectar/atenuar de forma permanente	sí / sí
Solución de conectividad	Integrado, instalación fija
Ayuda de carga EasyFill	sí
Material de estantes	Estante metálico con frente de madera
Estantes	7
de los cuales con guías telescópicas extraíbles	1
Estantes de altura regulable	sí
Tirador	Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
Filtro de aire	En la pared trasera
Clase de candado	Electrónico, sin mando a distancia
Puerta con mecanismo de cierre auto.	sí
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Junta de la puerta reemplazable	sí
Apto para Side by Side	sí
Peso bruto/neto	136,3/130,1 kg
EAN-Nr.	9005382244159

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

⁴ Indica la temperatura ambiente a la que el aparato puede funcionar con seguridad.